JKT-1101
JKT-1070

7"/10" COLOR TFT LCD



- 버튼이 전혀 없는 2.8" 터치스크린 LCD와 7" LCD 2개를 사용한 듀얼 모니터형 TV폰
- TV기능
  일반방송 및 유선방송(CATV)수신, 정규 지상파 HDTV수신, 모니터 상하좌우 회동
- Home Automation과 연동
  방문객 확인(세대 및 공동현관), 문열림(세대 및 공동현관), 경비실 인터폰 통화, 비상상태 전송 기능
- 전화기능
  수신 및 터치스크린으로 송신 겸용
- FM 라디오 기능(STEREO)
- 기타기능
  아이콘 터치스크린 조작기능, 시간표시, 설정, 알람 기능, MP3, 사진앨범 기능, 요리백과(옵션), 생활방수



- 설치형태 : 주방 상부장 하부 부착형
- 해상도 : 7"- 800×480, 10"- 800×480
- 사용전원 : AC 100~240V / 50~60Hz
- 소비전력 : 20W
- 외형 : (1) 본체 : 298W×200H×36D(mm)
  (2) 모니터 : 7"- 255W×120H×12D(mm) /
  10"- 255W×155H×15D(mm)
- TV 수신채널 : 일반방송 1~69채널 / 유선방송 : 1~135채널
- HDTV(정규지상파)
- FM 방송 : 87.5~107.9MHz
- 사용배선 : UTP8P, CAT5×2, HEBT-5C×1
- 색상 : 블랙, 화이트

JKM-1028AB

2.8" Wide Screen



- Home Automation과 연동
  방문객 영상 확인(세대 및 공동현관), 문열림(세대 및 공동현관), 경비실 인터폰 통화, 비상상태 전송 기능
- FM 라디오 기능(STEREO)
- 전화 기능
  수신 및 터치스크린으로 송신겸용
- 기타 기능
  아이콘 터치스크린 조작 기능, 시간표시, 설정, 알람기능, MP3, 생활방수

- 설치형태 : 주방 상부장 하부 부착형
- 해상도 : 2.8 " - 400×240
- 사용전원 : AC 100~240V / 50~60Hz
- 소비전력 : 10W
- 외형 : (1) 본체 : 298W×200H×36D(mm)
  (2) 모니터 : 65W×70H(mm)
- 스피커 출력 : 3W×3W STEREO
- 사용배선 : UTP8P, CAT5×2, HEBT-5C×1
- 색상 : 블랙, 화이트

현대통신(주)

www.hyundaitel.co.kr

- 서비스 전화 **1588-1087**

- HN 사업부
  - 본사(서울) : 서울특별시 영등포구 여의대방로 107 (현대통신 B/D) TEL. 02) 2240-9114
  - 동부지점 : 대구광역시 동구 신천3동 123-1 (농공 B/D 7층) TEL. 053) 744-7424 / 7464
    부산광역시 진구 전포1동 690-4 (현대타워 1층) TEL. 051) 818-7198~9
  - 서부지점 : 대전광역시 동구 용전동 13-25 (SK 브로드밴드 B/D 7층) TEL. 042) 636-6517
    광주광역시 서구 농성동 415-12 (현대자동차 B/D 4층) TEL. 062) 368-1462

※ 제품의 외관, 사양등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

VER. 2013

imazu
HOME NETWORK SYSTEM



HNT-4100 (화이트)

HNT-4100(블랙)

Beyond the future - HYUNDAI TELECOM

인류의 더 큰 행복을 위해 현대통신이 앞서 가겠습니다.
더 편리하고 자유로워지는 스마트 라이프를 상상해보세요.
상상이 현실이 되는 – 현대통신

현대통신(주)

HNT - 4100

더 편리하고 자유로워지는
스마트 라이프를 상상해보세요!





HNT-4100

10" COLOR TFT LCD

- **영상 및 통화 기능** : 공동현관, 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화, 세대간 통화 (옵션:화상통화), 무선전화기 통화(옵션), 부재중 방문자 영상확인, 세대현관 모니터링
- **시큐리티 기능** : 침입/화재/가스 감지 및 경보, 옵션-출동경비 연동, 단지내 CCTV 모니터링
- **편리 기능(옵션)** : 조명/가스밸브/냉난방기기 제어, 정보가전 제어, 엘리베이터 콜 연동, 원격제어(휴대폰, 인터넷)
- **정보기능** : 일정관리, 주소록, 공지사항 알림, 옵션-택배, 단지 커뮤니티, 날씨, 교통정보, 단지내 세대원 위치확인, 주차차량 위치확인
- **건강/환경 기능** :환기제어
- **IP STB연동**
- **원격기기 제어(옵션)** : 휴대폰, 무선전화기, 음성인식



- 설치형태 : 매립형
- 재질 : ABS수지 ■ LCD : 10" TFT-LCD COLOR
- 작 동 : 터치 스크린 (압력저항방식)
- 화 각 : 상 45°, 하 65°, 좌 65°, 우 65°
- 통화방식 : 스피커폰 통화방식 ■ 사용전원 : AC 220V±20%
- 소비전력 : 절전 : 9.5W, 평시 : 20W, 최대 : 22W
- 외 형 : 306W x 201H x 17.2D(mm)
- 무 게 : 약 1.4kg ■ 온 도 : 0℃~40℃ ■ 습 도 : 90% 이하 (상대습도)
- 영상입력 : 1Vp-p/75Ω, Composite video
- 영상저장 : 부재중 영상 32건, 영상/음성메모 각 5건
- 기기제어 : RS-485
- 색 상 : 블랙, 화이트



HNT-3100

10" COLOR TFT LCD

- **영상 및 통화 기능** : 공동현관, 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화, 세대간 통화 (옵션:화상통화), 무선전화기 통화(옵션), 부재중 방문자 영상확인, 세대현관 모니터링
- **시큐리티 기능** : 침입/화재/가스 감지 및 경보, 옵션-출동경비 연동, 단지내 CCTV 모니터링
- **편리 기능(옵션)** : 조명/가스밸브/냉난방기기 제어, 정보가전 제어, 엘리베이터 콜 연동, 원격제어(휴대폰, 인터넷)
- **정보기능** : 일정관리, 주소록, 공지사항 알림, 옵션-택배, 단지 커뮤니티, 날씨, 교통정보, 단지내 세대원 위치확인, 주차차량 위치확인
- **건강/환경 기능** :환기제어
- **IP STB연동**
- **원격기기 제어(옵션)** : 휴대폰, 무선전화기, 음성인식

- 설치형태 : 매립형
- 재질 : ABS수지 ■ LCD : 10" TFT-LCD COLOR
- 작 동 : 터치 스크린 (압력저항방식) ■ 화 각 : 상 45°, 하 65°, 좌 65°, 우 65°
- 통화방식 : 스피커폰 통화방식 ■ 사용전원 : AC 220V±20%
- 소비전력 : 절전 : 9.5W, 평시 : 20W, 최대 : 22W
- 외 형 : 310W x 215H x 17D(mm)
- 무 게 : 약 1.6kg ■ 온 도 : 0℃~40℃ ■ 습 도 : 90% 이하 (상대습도)
- 영상입력 : 1Vp-p/75Ω, Composite video
- 영상저장 : 부재중 영상 32건, 영상/음성메모 각 5건
- 기기제어 : RS-485 ■ 색 상 : 화이트, 블랙, 화이트



HNT-174

7" COLOR TFT LCD

- **영상 및 통화 기능** : 통화버튼 하나로 도어폰 통화, 공동현관 통화(옵션) 경비실 통화, 세대통화, 욕실폰 통화(옵션)
- **시큐리티 기능** : 외출설정, 부재중 목록 : 도어폰/로비폰 호출시 항상 영상저장 (32건), 조회/재생/삭제(영상에 시간과 날짜표시)
- **설정기능** : 로비 비밀번호 설정(옵션)
- **정보기능** : 공지사항, 관리비(관리비 프로그램과 연동시), 주민투표, 하자보수 (보수신청 및 조회)
- **에너지 정보 기능** : 동일 평형 평균 사용량 비교, 전년 동월 사용량, 전월 사용량, 전월 동일 평형 사용량, 목표 사용량, 사용목표 설정(전기/가스/수도/온수/난방), 목표 사용금액, 목표 초과시 팝업표시

- 설치형태 : 노출형
- 재질 : ABS수지 ■ LCD : 7" TFT COLOR
- 해상도 : 800 x 480 ■ 통화방식 : 스피커폰 통화방식 ■ 소비전력 : 최대 18W
- 영상입력 : 1Vp-p/75Ω, Composite video
- 사용전압 : AC 100~240V/50~60Hz ■ 온도 : 0℃~40℃
- 외형 : 273W x 141H x 34D (mm) ■ 무게 : 약 700g
- 색상 : 블랙, 화이트



HLPC-100

- 통화 기능 : 세대기기, 경비실 통화 기능
- 비밀번호 설정 : 세대 개별 비밀번호, 카드 이용 출입 기능
- 공동현관 자동문 제어
- 영상전송 기능 : 세대에서 방문자 직접 확인 기능
- 주장치 기능 : 64세대 지원
  (동일 모델 증설 시 128세대 지원, Max 1대 증설 기능)
- 화재 수신반 감지

- 설치형태 : 매립형 ■ 사용전압 : DC 12V, 100~240V± 10% / 50~60Hz
- 배선방식 : 4선 BUS방식 (통신 2선, 통화 2선)
- 영상배선 : EXC-5C/2V ■ 통신방식 : RS - 485 ■ 신호전송거리 : 최대 1Km
- 통신속도 : 3906BPS ■ 온도 : -10℃~40℃ ■ 습도 : 20%~70%
- 외형 : 115W x 293H x 23.5D(㎜) ■ 색상 : 블랙



HLPC-9004

10" COLOR TFT LCD

- **세대 개별 비밀번호**
- **카드이용 출입 기능**
- **공동현관 자동문 문열림 기능**
- **방문자 영상 확인 기능**
- **영상 및 통화 기능**
  세대와 경비실에 방문자 영상 전송 및 통화
- **시큐리티 기능**
  세대 비밀번호 및 등록 된 RF Card 인식을 통한 현관문 제어, 화재 감지 및 경보 / 지문인식 기능 (옵션)
- **10.1 인치 LCD를 통한 정보 제공 기능**

- 설치형태 : 매립형
- 재질 : ABS/PC
- LCD : 10.1" TFT Color Digital LCD
- 작동 : 13 Key Touch Button 방식
- 화각 : 97 ■ 사용전원 : DC 12V, AC220V±20% 60Hz
- 소비전력 : 대기시 : 5W 미만, 최대 : 20W
- 외형 : 270Wx344.9Hx17D (mm) (RAIN COVER제외)
- 무게 :1.76kg ■ 온도 : -20℃ ~ 50℃
- 습도 20% ~ 70% (상대습도)
- 통화방식 : TCP/IP Network
- 영상입력 : 1.0Vp~v/75Ω, Composite Video
- 기기연동 : RS-485
- 색상 : 블랙

HKT-300

7" / 10" COLOR TFT LCD

7"COLOR TFT- LCD (블랙모델)



10"COLOR TFT- LCD (화이트모델)





10"COLOR TFT- LCD (블랙미러모델)

- **영상 및 통화 기능 :**
  전화 수발신 및 메시지 녹음 / 재생 기능, 세대, 로비, 경비실 통화 및 문열림
- **시큐리티 기능 :**
  비상 상황 발생시 경비실 자동통보, 댁내 및 공용부 모니터링 서비스
- **TV시청 및 라디오 수신 :** 다각도 TV시청, STEREO FM 라디오 청취, 채널 자동 선국 기능
- **편리 기능 :** 시간표시 기능, 시계알람 기능
- **멀티미디어(옵션) :** 요리백과 / 전자앨범 / MP3
- **월패드 연동 :** RS-485(RJ-45)
- **전화발신(리모콘-옵션) / 수신(스피커폰)**
- **터치방식의 키버튼 사용**

- 설치형태 : 주방 상부장 하부 부착형
- 재질 : ABS수지
- LCD : 7", 10" TFT-LCD COLOR
- 해상도 : 7"~ 800×480, 10"~ 800×480
- 사용전원 : AC 100~240V / 50~60Hz
- 온도 : 0℃~40℃
- 습도 : 90% 이하 (상대습도)
- 외형 : (1) 본체 : 320W×225H×35D(mm)
  (2) 모니터 : 7"~ 200W×122H×16D(mm) / 10"~ 268W×161H×19D(mm)
- TV : 수신채널 : VFH – 2~13채널 / UHF – 14~69채널 / 유선방송 – 2~125채널
  수신방식 : NTSC – M방식, ATSC방식 / Input Impedance – 75Ω불평형
- FM방송 : Frequency range – FM Band 87.5~107.9MHz
  Step frequency – 100KHz
- 색상 : 블랙(미러타입), 블랙, 화이트