최고의 결합을 상상하라!



현대통신(주)

imazu

Home Automation (노출형)

HNT-179



영상 및 통화기능 공동현관, 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대간 통화, 부재중 방문자 정지영상저장, 세대현관 모니터링, 경비실 통화
시큐리티기능 침입 감지 및 경보, 외출/재택기능
편리기능 로비폰 문열림 연동, 개별 현관 문열림 접점신호 송신
정보기능(옵션) 공지사항 알림, 택배알림, 차량도착 알림

• 재질 : ABS • 설치방법 : 노출형 • LCD : 7" TFT-LCD COLOR • 작동 : 터치스크린(압력저항방식)
• 화각 : 상 45˚, 하 65˚, 좌 65˚, 우 65˚ • 통화방식 : 스피커폰 통화방식 • 사용전원 : AC 220V, 60Hz
• 소비전력 : 절전 5W, 평시 8W, 최대 18W • 배선방식 : BUS방식 • 외형 : 265W x 133H x 30D(mm) • 온도 : 0℃ ~40℃
• 습도 : 90% 이하(상대습도) • 영상저장 : 정지영상 32장 • 색상 : 화이트, 블랙

HAS-R2071/HWS-W1001(IoT 모듈옵션)



영상 및 통화기능 공동현관, 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대 간 통화, 세대현관 모니터링, 경비실 통화
시큐리티기능 마그네틱 감지기 연동, 동체 감지기 연동, 외출(지연시간)설정, 외출 설정, 침입 및 비상 경보
편리기능 로비폰 문열림 연동, 개별 현관 문열림 접점신호 송신, 서브폰 연동
IoT 모듈 (HWS-W1001) 스마트 기기를 통한 도어폰/경비실/공동 현관 통화, 무선 디바이스 연동

• 재질 : ABS • 설치방법 : 노출형 • LCD : 7" TFT-LCD COLOR • 통화방식 : 스피커폰 통화방식 • 사용전원 : AC110~240V
• 소비전력 : 최대 24W • 배선방식 : BUS방식 • 외형 : 220W x 220H x 27D(mm) • 온도 : 0℃ ~40℃ • 습도 : 90% 이하(상대습도)
• 색상 : 화이트

HAC-D70A/HAC-D70F



영상 및 통화기능 공동현관, 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대간 통화, 세대현관 모니터링, 경비실 통화
시큐리티기능 마그네틱 감지기 연동, 외출(지연시간) 설정, 동체감지기 연동(HAC-D70F만 해당)
편리기능 로비폰 문열림 연동, 개별 현관 문열림 접점신호 송신, 영상조절(밝기/명암/컬러), 수화음향 조절 BUS/STAR 방식 선택(HAC-D70A만 해당)

• 재질 : ABS • 설치방법 : HAC-D70A(노출형), HAC-D70F(매립형) • LCD : 7" TFT-LCD COLOR • 해상도 : 800 x 480
• 통화방식 : 스피커폰 통화방식 • 사용전원 : AC100~240V/50~60Hz • 소비전력 : 최대 18W • 온도 : 0℃~40℃
• 배선방식 : HAC-D70A_BUS/STAR 선택방식, HAC-D70F_BUS방식 • 습도 : 90% 이하(상대습도)
• 외형 : HAC-D70A_273W x 141H x 34D(mm), HAC-D70F_273W x 141H x 21.7D(mm) • 색상 : 화이트

HAS-R1041(B)



영상 및 통화기능 공동현관, 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대간 통화, 세대현관 모니터링, 경비실 통화
시큐리티기능 마그네틱 감지기 연동, 외출(지연시간)설정, 외출 설정, 침입 및 비상 경보
편리기능 로비폰 문열림 연동, 개별 현관 문열림 접점신호 송신, 영상조절(밝기/명암/컬러), 수화음향 조절, 도어록 무선모듈 삽입

• 재질 : ABS, 아크릴 • 설치방법 : 노출형 • LCD : 4.3" TFT-LCD COLOR • 통화방식 : 스피커폰 통화방식 • 사용전원 : AC110~240V
• 소비전력 : 최대 18W • 외형 : 150W x 230H x 30D(mm) • 온도 : 0℃~40℃ • 습도 : 90% 이하(상대습도)
• 배선방식 : BUS방식 • 색상 : 화이트

HAS-R1041(S)

영상 및 통화기능 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대간 통화, 세대현관 모니터링, 아날로그 경비실 통화
시큐리티기능 마그네틱 감지기 연동, 외출(지연시간)설정
편리기능 개별 현관 문열림 접점신호 송신, 영상조절(밝기/명암/컬러), 수화음향 조절, 도어록 무선모듈 삽입

• 재질 : ABS, 아크릴 • 설치방법 : 노출형 • LCD : 4.3" TFT-LCD COLOR • 통화방식 : 스피커폰 통화방식 • 사용전원 : AC110~240V
• 소비전력 : 최대 18W • 외형 : 150W x 230H x 30D(mm) • 온도 : 0℃~40℃ • 습도 : 90% 이하(상대습도)
• 배선방식 : STAR방식 • 색상 : 화이트

※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

HNT-4104HL



영상 및 통화기능 공동현관, 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대 간 통화(옵션:영상통화), 부재중 방문자 영상확인, 세대현관 모니터링, 경비실 통화

시큐리티기능 침입/가스 감지 및 경보, 출동경비 연동(옵션), 단지 내 CCTV 모니터링(옵션)

편리기능(옵션) 조명/가스밸브/냉난방기기 제어, 엘리베이터콜 연동, 일괄스위치, 환기제어

정보기능(옵션) 택배(옵션)/차량도착 알림 및 주차위치 확인(옵션)/공지사항 알림, 단지 커뮤니티(옵션), 날씨

원격기기제어(옵션) 원격제어(휴대폰, 인터넷제어)

- 재질 : ABS, 아크릴
- 설치방법 : 매립형
- LCD : 10" TFT-LCD COLOR
- 작동 : 터치스크린(압력저항방식)
- 화각 : 상 45˚, 하 65˚, 좌 65˚, 우 65˚
- 통화방식 : 스피커폰 통화방식
- 사용전원 : AC220 ±20%
- 소비전력 : 절전 9W, 평시 20W, 최대 30W
- 외형 : 306W x 201H x 17.2D(mm)
- 온도 : 0℃~40℃
- 습도 : 90% 이하(상대습도)
- 영상저장 : 정지영상 32장
- 배선방식 : TCP/IP, BUS방식
- 기기제어 : RS-485
- 색상 : 화이트, 블랙

HNT-2109



영상 및 통화기능 공동현관, 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대간 직다이얼 통화, 부재중 방문자 정지영상저장, 세대현관 모니터링, 경비실 통화, 전화 통화

시큐리티기능 침입/화재/가스 감지 및 경보, 외출/재택기능

편리기능(옵션) 조명/가스밸브/냉난방기기 제어, 엘리베이터콜 연동

정보기능(옵션) 공지사항 알림, 택배알림, 차량도착 알림, 음성사서함

원격기기제어(옵션) ARS제어

- 재질 : ABS
- 설치방법 : 매립형
- LCD : 10" TFT-LCD COLOR
- 작동 : 터치스크린(압력저항방식)
- 화각 : 상 45˚, 하 65˚, 좌 65˚, 우 65˚
- 통화방식 : 스피커폰 통화방식
- 사용전원 : AC220 ±20%
- 소비전력 : 절전 9.5W, 평시 20W, 최대 30W
- 외형 : 340W x 228H x 16D(mm)
- 온도 : 0℃~40℃
- 습도 : 90% 이하(상대습도)
- 영상저장 : 정지영상 32장
- 배선방식 : BUS방식
- 기기제어 : RS-485
- 색상 : 화이트, 티타늄 실버

HNT-3079



영상 및 통화기능 공동현관, 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대간 직다이얼 통화, 부재중 방문자 정지영상저장, 세대현관 모니터링, 경비실 통화, 전화 통화

시큐리티기능 침입/화재/가스 감지 및 경보, 외출/재택기능

편리기능(옵션) 조명/가스밸브/냉난방기기 제어, 엘리베이터콜 연동

정보기능(옵션) 공지사항 알림, 택배알림, 차량도착 알림, 음성사서함

원격기기제어(옵션) ARS제어

- 재질 : ABS, 아크릴
- 설치방법 : 매립형
- LCD : 7" TFT-LCD COLOR
- 작동 : 터치스크린(압력저항방식)
- 화각 : 상 45˚, 하 65˚, 좌 65˚, 우 65˚
- 통화방식 : 스피커폰 통화방식
- 사용전원 : AC220 ±20%
- 소비전력 : 절전 9.5W, 평시 13.5W, 최대 20W
- 외형 : 303W x 200H x 16D(mm)
- 온도 : 0℃~40℃
- 습도 : 90% 이하(상대습도)
- 영상저장 : 정지영상 32장
- 배선방식 : BUS방식
- 기기제어 : RS-485
- 색상 : 화이트, 블랙, 와인

HNT-3104E



영상 및 통화기능 공동현관, 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대간 직다이얼 통화, 부재중 방문자 정지영상저장, 세대현관 모니터링, 경비실 통화, 전화 통화

시큐리티기능 침입/화재/가스 감지 및 경보, 외출/재택기능

편리기능(옵션) 조명/가스밸브/냉난방기기 제어, 엘리베이터콜 연동

정보기능(옵션) 공지사항 알림, 택배알림, 차량도착 알림, 음성사서함

원격기기제어(옵션) ARS제어

- 재질 : ABS, 아크릴
- 설치방법 : 매립형
- LCD : 10" TFT-LCD COLOR
- 작동 : 터치스크린(압력저항방식)
- 화각 : 상 45˚, 하 65˚, 좌 65˚, 우 65˚
- 통화방식 : 스피커폰 통화방식
- 사용전원 : AC220 ±20%
- 소비전력 : 절전 9.5W, 평시 20W, 최대 30W
- 외형 : 310W x 215H x 17.2D(mm)
- 온도 : 0℃~40℃
- 습도 : 90% 이하(상대습도)
- 영상저장 : 정지영상 32장
- 배선방식 : TCP/IP
- 기기제어 : RS-485
- 색상 : 화이트, 티타늄 실버

※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Home Automation (매립형)



HAF-R1071

영상 및 통화기능 공동현관, 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대간 통화, 세대현관 모니터링, 경비실 통화
시큐리티기능 마그네틱/동체 감지기 연동, 외출(지연시간) 설정
편리기능 로비폰 문열림 연동, 개별 현관 문열림 접점신호 송신, 영상조절(밝기/명암/컬러), 수화음향 조절

- 재질 : ABS, 아크릴
- 설치방법 : 매립형
- LCD : 7" TFT-LCD COLOR
- 작동 : 터치버튼(전면)/푸쉬버튼(측면)방식
- 화각 : 상 40°, 하 40°, 좌 60°, 우 60°
- 통화방식 : 스피커폰 통화방식
- 사용전원 : AC100~240V/50~60Hz
- 소비전력 : 최대 18W
- 외형 : 210W x 143H x 16D(mm)
- 온도 : 0℃~40℃
- 습도 : 90% 이하(상대습도)
- 배선방식 : BUS방식
- 색상 : 화이트



HAC-973

영상 및 통화기능 공동현관, 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대간 직다이얼 통화, 세대현관 모니터링, 경비실 통화, 전화 통화
시큐리티기능 침입/화재/가스 감지 및 경보, 외출/재택기능
편리기능 로비폰 문열림 연동, 개별 현관 문열림 접점신호 송신, 한글 OSD 기능, 서브폰 연동

- 재질 : ABS, 아크릴
- 설치방법 : 매립형
- LCD : 7" TFT-LCD COLOR
- 통화방식 : 스피커폰 통화방식
- 사용전원 : AC 110~220V/50~60Hz
- 소비전력 : 최대 24W
- 외형 : 342W x 250H x 18.6D(mm)
- 온도 : 0℃~40℃
- 습도 : 90% 이하(상대습도)
- 배선방식 : BUS
- 색상 : 실버

Inter Phone



HIP-8000BK

통화기능 공동현관/세대현관 방문객 음성확인 및 통화, 세대간 직다이얼 통화, 경비실 통화
편리기능 공동현관 자동문 문열림

- 사용전원 : 외장형(12V)
- 배선방식 : BUS방식
- 3 x 4 Key : 세대 직접 호출
- 채널 수 : 3채널

세대마감판



세대마감판

- 재질 : ABS
- 설치방법 : 노출형
- 외형 : 390W x 290H x 7D(mm)
- 색상 : 실버

2 CAMERA : 1 MONITOR 모듈



HCS-300

2개의 도어카메라 선택 및 문열림 기능

- 재질 : ABS
- 설치방법 : 매립형
- 사용전원 : DC12V/300mA
- 소비전력 : 최대 3.6W
- 외형 : 129W x 87H x 24.5D(mm)
- 색상 : 그레이

※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Guard Phone



HMS-N1070

영상 및 통화기능 세대/경비실/공동현관 통화 기능
세대와 경비실에 영상 전송 기능
핸드셋/스피커폰 통화 기능
유선 통화 기능
문 열림 기능 공동 현관 문열림 기능
시큐리티기능 세대로부터 발생한 화재/가스/방범/비상 경보 수신 기능

• 재질 : ABS • 설치방법 : 탁상형, 노출형 • 사용전원 : DC12V, AC220 ± 10% 60Hz • 소비전력 : 20W 이하(IP 타입 30W 이하)
• 외형 : 탁상형_256W x 225H x 114D(mm), 노출형_256W x 225H x 71D(mm) • 배선방식 : TCP/IP, BUS 선택방식 • 온도 : 0℃~40℃
• 습도 : 50% 이하(상대습도) • 색상 : 블랙

Lobby Phone



HLF-R1041

영상 및 통화기능 세대 방문자 영상전송 및 통화, 경비실 통화
세대 개별 비밀번호
카드이용 출입기능
시큐리티기능 세대별 비밀번호 및 등록된 RF Card(13.56MHz) 인식을 통한 현관문 제어, 화재 감지 및 경보
4.3인치 LCD를 통한 정보제공기능

• 재질 : ABS, 알루미늄, PC • 설치방법 : 매립형 • LCD : 4.3" TFT COLOR Digital LCD • 작동 : 14 Key Touch Button 방식
• 화각 : 97° • 사용전원 : DC12V, AC220 ± 10% 60Hz • 소비전력 : 대기시 5W 미만, 최대 20W
• 외형 : 231.6W x 271.6H x 18.0D(mm) Rain Cover 제외 • 온도 : -10℃~40℃ • 습도 : 20~70%(상대습도) • 배선방식 : BUS방식
• 영상입력 : 1Vp-v/75Ω, Composite Video • 기기연동 : RS-485 • 색상 : 블랙



HLPC-9004R

영상 및 통화기능 세대 방문자 영상전송 및 통화, 경비실 통화
세대 개별 비밀번호
카드이용 출입기능
공동현관 자동 문열림기능
시큐리티기능 세대 비밀번호 및 등록된 RF Card 인식을 통한 현관문 제어, 화재 감지 및 경보, 지문인식기능(옵션)
10.1인치 LCD를 통한 정보제공기능

• 재질 : ABS, PC • 설치방법 : 매립형 • LCD : 10.1" TFT COLOR Digital LCD • 작동 : 13 Key Touch Button 방식 • 화각 : 97°
• 사용전원 : DC12V, AC220 ± 20% 60Hz • 소비전력 : 대기시 5W 미만, 최대 30W 이하 • 외형 : 270W x 344.9H x 17D(mm) Rain Cover 제외
• 온도 : -20℃~50℃ • 습도 : 20~70%(상대습도) • 배선방식 : TCP/IP • 영상입력 : 1Vp-v/75Ω, Composite Video
• 기기연동 : RS-485 • 색상 : 화이트, 블랙



HLPC-8000R

영상 및 통화기능 세대 방문자 영상전송 및 통화, 경비실 통화
카드이용 출입기능
시큐리티기능 세대 비밀번호 및 등록된 RF Card 인식을 통한 문열림, 화재감지 및 경보, 지문인식기능(옵션)

• 재질 : ABS, 알루미늄, 아크릴 • 설치방법 : 매립형 • 사용전원 : DC12V, AC220 ± 10% 60Hz • 소비전력 : 20W 이하(IP 타입 30W 이하)
• 외형 : 270W x 340H x 15D(mm) • 배선방식 : BUS방식 • 온도 : -10℃~40℃ • 습도 : 20~70% • 색상 : 실버

※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Door Camera



HDS-R100

영상 및 통화기능 세대 내 홈오토기기와 연동되어 영상전송 및 통화 가능
카메라 각도조절 카메라 각도조절 가능(좌우)
고휘도 LED 채택 야간조명 기능

• 재질 : ABS • 설치방법 : 매립형, 노출형 • 사용전원 : DC 12V(Main Unit에서 공급) • 소비전력 : 최대 2W
• 외형 : 매립형 103W x 151H x 14D(mm), 노출형 103W x 151H x 35D(mm) • 배선방식 : 4선 • 색상 : 실버



HCC-2000

영상 및 통화기능 세대 내 홈오토기기와 연동되어 영상전송 및 통화 가능
카메라 각도조절 카메라 각도조절 가능(상하/좌우)
고휘도 LED 채택 야간조명 기능

• 재질 : ABS, 아크릴 • 설치방법 : 매립형 • 사용전원 : DC 12V(Main Unit에서 공급) • 소비전력 : 최대 2W
• 외형 : 93W x 145H x 12.7D(mm) • 배선방식 : 6선 • 색상 : 블랙, 화이트



HCC-1000

영상 및 통화기능 세대 내 홈오토기기와 연동되어 영상전송 및 통화 가능
카메라 각도조절 카메라 각도조절 가능(상하/좌우)
고휘도 LED 채택 야간조명 기능

• 재질 : ABS, 아크릴 • 설치방법 : 매립형 • 사용전원 : DC 12V(Main Unit에서 공급) • 소비전력 : 최대 2W
• 외형 : 91W x 133H x 10D(mm) • 배선방식 : 4선 • 색상 : 실버

스마트 거치대



*스마트 기기는 별매품입니다.

HSH-K100A/K100/K100C

통화기능 블루투스 연동 통화, 홈오토메이션 서브폰 통화 – 세대/도어/로비/경비실(HSH-K100A)
문열림기능 로비폰 문열림 및 개별 현관 문열림 연동(HSH-K100A)
시큐리티기능 비상 발생 통보 기능(HSH-K100A)
스마트기기 연동 블루투스 스피커 기능, 핸즈프리 무선 통화
라디오 수신 스테레오 FM 라디오 청취, 채널 자동선국 기능
편리기능 스마트 기기 충전 기능(USB 충전 Port 지원), 시간표시 기능, 시계알람 기능, 타이머 설정 기능
스마트 기기 거치 기능

• 재질 : ABS, PC, 아크릴 • 사용전원 : AC220V/60Hz • 온도 : 0℃ ~40℃ • 습도 : 90% 이하(상대습도)
• FM방식 : FM Band 87.5~107.9MHz • 외형 : 320W x 66.7H x 258D(mm) / 스마트 기기 거치시_320W x 251.2H(최대) x 258D(mm)
• 색상 : 화이트

※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Door Lock



HDL-2500B (주키타입)

Anti-Shock 시스템 3만 볼트의 전기 충격 무력화 기능
패닉기능 핸들 작동만으로 개문 가능(옵션)
화재안전 개폐장치 수동 레버와 주요 부품이 열에 강한 특수소재 사용
이중잠금기능 내/외부에서 가능
정지기능 비밀번호 3회 이상 비정상 작동시 3분간 정지
비밀번호 기능 비밀번호를 5개까지 등록가능
자동잠금 기능 자동잠금 시간 설정(1~8초)
허수기능 임의의 허수 입력 후 비밀번호 입력시 개폐

• 형식 : RF-Card Key/Panic Type • 열림방식 : RF-Card Key + 비밀번호 + 리모컨(옵션) • 카드키 : RF카드 자동인식 오토풀링기능 적용
• RF카드 : 오토풀링기능-편리한 원터치 방식 • 사용카드 수량 : 50개 등록 가능 • 비상전원 : 9V 배터리 단자
• 외형 : 프런트 81W x 286H x 63D(mm), 메인 바디 81W x 294H x 70D(mm) • 색상 : 블랙



HDL-5200 (주키타입)

Anti-Shock 시스템 3만 볼트의 전기 충격 무력화 기능
패닉기능 핸들 작동만으로 개문 가능(옵션)
화재안전 개폐장치 수동 레버와 주요 부품이 열에 강한 특수소재 사용
이중잠금기능 내/외부에서 가능
정지기능 비밀번호 3회 이상 비정상 작동시 3분간 정지
비밀번호 기능 비밀번호를 5개까지 등록가능
자동잠금 기능 자동잠금 시간 설정(1~8초)
허수기능 임의의 허수 입력 후 비밀번호 입력시 개폐

• 형식 : RF-Card Key/Panic Type • 열림방식 : RF-Card Key + 비밀번호 + 리모컨(옵션) • 카드키 : RF카드 자동인식 오토풀링기능 적용
• RF카드 : 오토풀링기능-편리한 원터치 방식 • 사용카드 수량 : 50개 등록 가능 • 비상전원 : 9V 배터리 단자
• 외형 : 프런트 84W x 320H x 62.6D(mm), 메인 바디 80W x 295H x 67.8D(mm) • 색상 : 실버, 골드



HDL-7000 (푸쉬풀타입)

Anti-Shock 시스템 3만 볼트의 전기 충격 무력화 기능
패닉기능 핸들 작동만으로 개문 가능
화재안전 개폐장치 수동 레버와 주요 부품이 열에 강한 특수소재 사용
이중잠금기능 내/외부에서 가능
정지기능 비밀번호 3회 이상 비정상 작동시 3분간 정지
비밀번호 기능 비밀번호를 5개까지 등록가능
자동잠금 기능 자동잠금 시간 설정(1~8초)
허수기능 임의의 허수 입력 후 비밀번호 입력시 개폐

• 형식 : RF-Card Key/Push-Pull Type • 열림방식 : RF-Card Key + 비밀번호 + 리모컨(옵션) • 카드키 : RF카드 자동인식 오토풀링기능 적용
• RF카드 : 오토풀링기능-편리한 원터치 방식 • 사용카드 수량 : 50개 등록 가능 • 비상전원 : 9V 배터리 단자
• 외형 : 프런트 84W x 363.5H x 70D(mm), 메인 바디 80W x 295H x 67.8D(mm) • 색상 : 실버



HDL-7300 (푸쉬풀타입)

Anti-Shock 시스템 3만 볼트의 전기 충격 무력화 기능
패닉기능 핸들 작동만으로 개문 가능(내부 강제 잠금 시 포함, 선택사양)
화재 시 주변 온도 65℃ 이상, 문열림 및 경보음 기능
이중잠금기능 내/외부에서 가능
정지기능 비밀번호, 지문을 5회 비정상 작동 시 30초간 정지
지문인식 기능 반도체식 지문센서를 적용하여 정확성과 편리함 구현(등록 수량 : 100개)
리모콘 기능 FM 방식, 최장 실거리 60m 이상, 홈네트워크 문 열림 기능 지원 및 연동 가능
비밀번호 기능 3~12자리 등록 사용

• 형식 : RF-Card Key/Push-Pull Type • 열림방식 : RF-Card Key + 비밀번호 + 지문(옵션) + Zigbee(옵션) + 리모콘(옵션)
• 카드키 : RF카드 자동인식 오토풀링기능 적용 • RF카드 : 오토풀링기능-편리한 원터치 방식 • 사용카드 수량 : 50개 등록 가능
• 비상전원 : DC 6V(알카라인 건전지 1.5V, 4EA / SIZE AA) • 외형 : 핸들 58W(mm), 메인 바디 78W x 363H x 25D(mm) • 색상 : 실버

※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

주요 거래처

현대건설 | 현대엔지니어링 | 대우건설 | 한화건설
DAELIM | DOOSAN 두산건설 | 롯데건설 | Halla 한라
SK 건설 | posco 포스코건설 | 금호건설 | LH
쌍용건설 | KCC KCC건설 | HO BAN 호반건설 | HY 한양건설
계룡건설 | 신세계 건설 | B 반도건설 | 동부건설
화 성 | 삼구건설 | 아이에스동서 | 서한

회사 연혁

1998.04	현대전자 사업구조조정에 따라 홈 오토메이션 시스템 사업부문 분사 현대통신 산업 설립
1998.06	홈 오토메이션 시스템 수출 사업 시작
1998.09	기업부설연구소 인증(한국산업기술진흥협회)
1998.12	국내 최초 컬러 홈오토메이션 세대기 출시
2000.02	정보 통신사업 등록(서울 체신청)
2000.07	코스닥 상장법인 등록
2001.10	홈 네트워크(홈서버 및 홈 패드) 시스템 출시
2002.12	ISO 9001 인증 획득
2003.10	상호 "현대통신(주)"로 변경
2003.12	홈 네트워크 시스템 "디지털 이노베이션 대상" 종합대상 국무총리상 수상
2004.03	마포 강변 현대홈타운" 정보통신부 홈 네트워크 시범 단지 최초 구축 및 오픈
2003.12	홈 네트워크 시스템 "디지털 이노베이션 대상" 종합대상 국무총리상 수상
2004.03	"마포 강변 현대홈타운" 정보통신부 홈 네트워크 시범 단지 최초 구축 및 오픈
2004.07	현대통신 "한국 산업의 소비자 디자인 선호도(KDPI : Korea Design Power Index)조사" 에서 홈 오토메이션 부문 1위로 선정
2004.10	"2004 대한민국 브랜드 스타" 홈 네트워크 부문 IMAZU 1위 선정 "2004 올해의 브랜드" 홈 네트워크 부문 IMAZU 1위 선정
2004.11	"2004 기업혁신 대상" 국무총리상 수상(대한상공회의소)
2005.01	국내 최초 음성인식 홈 네트워크 시스템 대치동 동부센트레빌 적용
2005.04	현대통신 "한국산업의 브랜드 파워(K-BPI)" 홈 오토메이션 부문 1위 선정
2005.06	"2005 대한민국 브랜드 스타" 홈 네트워크 부문 현대통신 IMAZU 선정
2006.03	현대통신 "한국산업의 브랜드 파워(K-BPI)" 홈 오토메이션 부문 1위 선정
2006.04	"2006 대한민국 브랜드 스타" 홈 네트워크 IMAZU 3년 연속 선정
2007.03	현대통신 IMAZU "한국산업의 브랜드 파워(K-BPI)" 3년 연속 1위 선정
2008.03	현대통신 IMAZU "한국산업의 브랜드 파워(K-BPI)" 4년 연속 1위 선정
2008.12	세계적으로 권위있는 "2009 IF Product Design Award" HNT-3100 수상
2009.03	현대통신 IMAZU "한국산업의 브랜드 파워(K-BPI)" 5년 연속 1위 선정
2010.03	현대통신 IMAZU "한국산업의 브랜드 파워(K-BPI)" 6년 연속 1위 선정
2011.03	현대통신 IMAZU "한국산업의 브랜드 파워(K-BPI)" 7년 연속 1위 선정
2012.03	현대통신 IMAZU "한국산업의 브랜드 파워(K-BPI)" 8년 연속 1위 선정
2013.03	현대통신 IMAZU "한국산업의 브랜드 파워(K-BPI)" 9년 연속 1위 선정
2014.03	현대통신 IMAZU "한국산업의 브랜드 파워(K-BPI)" 10년 연속 1위 선정
2015.01	현대건설 우수 협력사 선정
2015.03	현대통신 IMAZU "한국산업의 브랜드 파워(K-BPI)" 11년 연속 1위 선정
2015.10	SK텔레콤 스마트홈 서비스사업제휴(MOU)
2016.03	현대통신 IMAZU "한국산업의 브랜드 파워(K-BPI)" 12년 연속 1위 선정
2016.12	스마트 도어벨(HCS-DP100) GOOD DESIGN 선정
2017.03	현대통신 IMAZU "한국산업의 브랜드 파워(K-BPI)" 13년 연속 1위 선정

현대통신(주) www.hyundaitel.com

지역총판점

서울/수도권	빌드원(주)	경기 양주시 청담로 39번길 22-12(고읍동)	031-821-2291
대전/충청권	(주)드림엠앤에스	대전광역시 서구 유등로 509-5(용문동)	042-526-1523
광주/전라권	(유)키담시스템	광주광역시 남구 대남대로 351, 101호(월산동, 동강오피스텔)	062-382-1304
부산/경남권	수림전자	부산광역시 동래구 충렬사로 28-1(안락동)	051-524-9968
대구/경북권	남영통신(주)	대구광역시 동구 반야월로 26길 12, 201호(신기동)	053-423-1005

서비스전화
1588-1087