

## HNT-179 / HNT-179T

영상 및 통화 기능 공동현관, 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화, 세대간 통화,
부재중 방문자 정지 영상 저장, 세대현관 모니터링, 경비실 통화
시큐리티 기능 침입 감지 및 경보, 외출 / 재택 기능
편리기능 로비폰 문 열림 연동, 개별 현관 문 열림 접점 신호 송신
정보기능(옵션) 공지사항 알림, 택배 알림, 차량 도착 알림, 전화 수신(179T)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 재질 | ABS, 아크릴 | 통화방식 | 스피커폰 통화방식 | 온도 | 0℃ ~ 40℃ |
| 설치방법 | 노출형 | 사용전원 | AC 220V, 60Hz | 습도 | 90% 이하(상대습도) |
| LCD | 7" TFT-LCD Color | 소비전력 | 절전 5W, 평시 8W, 최대 18W | 영상저장 | 정지영상 32장 |
| 작동 | 터치스크린(입력저항방식) | 배선방식 | BUS 방식 | 색상 | 화이트, 블랙 |
| 화각 | 상 45˚, 좌65˚, 우65˚, 하65˚ | 외형 | 265W x 133H x 300(mm) | | |



## HAS-R2071 (IoT 모듈) / HAS-2071A

영상 및 통화 기능 공동현관, 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대 간 통화(경비실 우회 통화)
세대현관 모니터링, 경비실 통화
시큐리티 기능 마그네틱 감지기 연동, 동체 감지기 연동, 외출(지연시간) 설정, 외출 설정, 침입 및 비상 경보
편리기능 로비폰 문열림 연동, 개별 현관 문열림 접점신호 송신, 서브폰 연동
IoT 모듈 기능(옵션) 스마트 기기를 통한 도어폰, 경비실, 공동 현관 통화 및 무선 디바이스 연동(Wifi)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 재질 | ABS | 사용전원 | AC 110V ~ 240V / 50~60Hz | 온도 | 0℃ ~ 40℃ |
| 설치방법 | 노출형 | 소비전력 | 최대 24W | 습도 | 90% 이하(상대습도) |
| LCD | 7" TFT-LCD Color | 배선방식 | BUS 방식 | 색상 | 화이트 |
| 통화방식 | 스피커폰 통화방식 | 외형 | 220W x 220H x 270(mm) | | |



## HAS-R1041B

영상 및 통화 기능 공동현관, 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화, 세대간 통화,
세대현관 모니터링, 경비실 통화
시큐리티 기능 마그네틱 감지기 연동, 외출(지연시간) 설정, 외출 설정, 침입 및 비상 경보
편리기능 로비폰 문 열림 연동, 개별 현관 문 열림 접점 신호 송신,
영상조절(밝기 / 명암 / 컬러), 수화 음량 조절, 도어록 무선 모듈 삽입

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 재질 | ABS, 아크릴 | 사용전원 | AC100V ~ 240V, 60Hz | 온도 | 0℃ ~ 40℃ |
| 설치방법 | 노출형 | 소비전력 | 최대 15W | 습도 | 90% 이하(상대습도) |
| LCD | 4.3" TFT-LCD Color | 배선방식 | BUS 방식 | 색상 | 화이트 |
| 통화방식 | 스피커폰 통화방식 | 외형 | 150W x 230H x 300(mm) | | |



## HAS-R2041S

영상 및 통화 기능 세대 현관 방문자 영상 확인 및 통화, 세대간 통화, 세대 현관 모니터링,
아날로그 경비실 통화
시큐리티 기능 마그네틱 감지기 연동, 외출(지연 시간) 설정
편리 기능 개별 현관 문 열림 접점 신호 송신, 대문 개폐(220V), UI 제공

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 재질 | ABS | 사용전원 | AC100 ~ 240V / 50~60Hz | 온도 | 0℃ ~ 40℃ |
| 설치방법 | 노출형 | 소비전력 | 최대 14W | 습도 | 90% 이하(상대습도) |
| LCD | 4.3" TFT-LCD | 배선방식 | STAR 방식 | 색상 | 화이트 |
| 통화방식 | 스피커폰 통화 방식 | 외형 | 140W x 215H x 22.50(mm) | | |

※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.





## HNT-4105

영상 및 통화 기능 공동현관/세대현관 방문자 영상 확인 및 통화, 세대간 통화(옵션 : 영상통화)
부재중 방문자 영상 확인, 세대현관 모니터링, 경비실 통화
시큐리티 기능 침입/가스 감지 및 경보, 출동경비 연동(옵션), 단지 내 CCTV 모니터링(옵션)
편리기능(옵션) 조명/가스밸브/온/냉난방기기 제어, 정보 가전 제어, 엘리베이터를 연동, 원격제어,일괄 소등지, 환기 제어
정보기능(옵션) 공지사항 알림, 날씨, 택배/차량 도착 알림, 주차 위치 확인(옵션), 단지 커뮤니티(옵션)
원격기기제어(옵션) 스마트폰 App 연동, 인터넷 제어

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 재질 | ABS, 아크릴 | 통화방식 | 스피커폰 통화방식 | 기기제어 | RS-485 |
| 설치방법 | 매립형 | 사용전원 | AC 220V ±20% | 온도 | 0℃ ~ 40℃ |
| LCD | 10" TFT-LCD Color | 소비전력 | 절전 9.5W, 평시 20W, 최대 30W | 습도 | 90% 이하(상대습도) |
| 작동 | 터치스크린(입력저항방식) | 배선방식 | TCP/IP | 색상 | 화이트, 블랙 |
| 화각 | 상 45˚, 좌65˚, 우65˚, 하65˚ | 외형 | 306W x 201H x 17.20(mm) | | |



## HNF-H1101

영상 및 통화 기능 공동현관/세대현관 방문자 영상 확인 및 통화, 세대간 통화, 부재중 방문자 영상 확인,
세대현관 모니터링
시큐리티 기능 침입/가스 감지 및 경보, 출동경비 연동(옵션), 단지 내 CCTV 모니터링(옵션)
편리 기능(옵션) 조명/가스밸브/냉난방기기 제어, 정보 가전 제어, 엘리베이터를 연동,
원격제어(스마트폰 App, 인터넷 제어)
정보 기능(옵션) 택배/차량 도착 알림, 주차 위치 확인, 공지사항 알림, 단지 커뮤니티, 날씨
건강 / 환경 기능 환기제어

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 재질 | ABS, 아크릴 | 사용전원 | AC 220V ±20% | 온도 | 0℃ ~ 40℃ |
| 설치방법 | 매립형 | 소비전력 | 절전 9.5W, 평시 20W, 최대 30W | 습도 | 90% 이하(상대습도) |
| LCD | 10" TFT-LCD Color | 배선방식 | RS-485, TCP/IP | 색상 | 화이트 |
| 통화방식 | 스피커폰 통화방식 | 외형 | 259W x 188H x 160(mm) | | |



## HNT-2109

영상 및 통화 기능 공동현관, 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화, 세대간 직다이얼 통화,
부재중 방문자 정지 영상 저장, 세대현관 모니터링, 경비실 통화, 전화 통화
시큐리티 기능 침입 / 화재 / 가스 감지 및 경보, 외출 / 재택 기능
편리기능(옵션) 조명 / 가스밸브 / 냉난방 기기 제어, 엘리베이터를 연동
정보기능(옵션) 공지사항 알림, 택배 알림, 차량 도착 알림, 음성사서함
원격기기제어(옵션) ARS 제어

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 재질 | ABS | 통화방식 | 스피커폰 통화방식 | 기기제어 | RS-485 |
| 설치방법 | 매립형 | 사용전원 | AC220 ±20% | 온도 | 0℃ ~ 40℃ |
| LCD | 10" TFT-LCD Color | 소비전력 | 절전 9.5W, 평시 20W, 최대 30W | 습도 | 90% 이하(상대습도) |
| 작동 | 터치스크린(입력저항방식) | 배선방식 | BUS 방식 | 색상 | 화이트, 티타늄 실버 |
| 화각 | 상 45˚, 좌65˚, 우65˚, 하65˚ | 외형 | 340W x 228H x 160(mm) | | |



## HNT-3079

영상 및 통화 기능 공동현관, 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화, 세대간 직다이얼 통화,
부재중 방문자 정지 영상, 세대현관 모니터링, 경비실 통화, 전화 통화
시큐리티 기능 침입 / 화재 / 가스 감지 및 경보, 외출 / 재택 기능
편리기능(옵션) 조명 / 가스밸브 / 냉난방 기기 제어, 엘리베이터를 연동
정보기능(옵션) 공지사항 알림, 택배 알림, 차량 도착 알림, 음성사서함
원격기기제어(옵션) ARS 제어

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 재질 | ABS, 아크릴 | 통화방식 | 스피커폰 통화방식 | 기기제어 | RS-485 |
| 설치방법 | 매립형 | 사용전원 | AC 220V ±20% | 영상저장 | 정지영상 32장 |
| LCD | 7" TFT-LCD Color | 소비전력 | 절전 9.5W, 평시 13.5W, 최대 20W | 온도 | 0℃ ~ 40℃ |
| 작동 | 터치스크린(입력저항방식) | 배선방식 | BUS 방식 | 습도 | 90% 이하(상대습도) |
| 화각 | 상 45˚, 좌65˚, 우65˚, 하65˚ | 외형 | 303W x 200H x 160(mm) | 색상 | 화이트, 블랙, 와인 |

※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.





## HAC-973

영상 및 통화 기능 공동현관, 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화, 세대간 직다이얼 통화,
세대간 모니터링, 전화 통화, 경비실 통화
시큐리티 기능 침입 / 화재 / 가스 감지 및 경보, 외출 / 재택 기능
편리기능 로비폰 문 열림 연동, 개별 현관 문 열림 접점 신호 송신, 한글 OSD 기능, 서브폰 연동

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 재질 | ABS, 아크릴 | 사용전원 | AC 110~220V, 50~60Hz | 온도 | 0℃ ~ 40℃ |
| 설치방법 | 매립형 | 소비전력 | 최대 24W | 습도 | 90% 이하(상대습도) |
| LCD | 7" TFT-LCD Color | 배선방식 | BUS 방식 | 색상 | 실버 |
| 통화방식 | 스피커폰 통화방식 | 외형 | 342W x 250H x 18.60(mm) | | |



## HAF-R1071

영상 및 통화 기능 공동현관, 세대현관 방문자 영상 확인 및 통화, 세대간 통화, 세대현관 모니터링, 경비실 통화
시큐리티 기능 마그네틱 / 동체 감지기 연동, 외출(지연시간) 설정
편리기능 로비폰 문 열림 연동, 개별 현관 문 열림 접점 신호 송신, 영상조절(밝기 / 명암 / 컬러),
수화 음량 조절

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 재질 | ABS, 아크릴 | 통화방식 | 스피커폰 통화방식 | 외형 | 210W x 143H x 160(mm) |
| 설치방법 | 매립형 | 사용전원 | AC 100~240V, 50~60Hz | 온도 | 0℃ ~ 40℃ |
| LCD | 7" TFT-LCD Color | 소비전력 | 최대 18W | 습도 | 90% 이하(상대습도) |
| 작동 | 터치버튼(전면) / 푸쉬버튼(측면) | 배선방식 | BUS 방식 | 색상 | 화이트, 블랙 |
| 화각 | 상 40˚, 하60˚, 좌60˚, 우60˚ | | | | |

## 인터폰



## HIP-8000BK

통화 기능 공동현관/세대현관 방문객 음성확인 및 통화, 세대간 직다이얼 통화, 경비실 통화
편리 기능 공동현관 자동문 문 열림

| | | | |
|---|---|---|---|
| 재질 | 외장형(12V) | 3x4 Key | 세대 직접 호출 |
| 설치방법 | BUS 방식 | 채널 수 | 3 채널 |

## 가드폰



## HMS-N1070

영상 및 통화 기능 세대 / 경비실 / 공동현관 통화 기능 / 세대와 경비실에 영상 전송 기능
헤드셋 / 스피커폰 통화 기능
문 열림 기능 공동 현관 문 열림 기능
시큐리티 기능 세대로부터 발생한 화재 / 가스 / 방범 / 비상경보 수신 기능

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 재질 | ABS | 배선방식 | TCP/IP BUS 선택 방식 | 습도 | 50% 이하(상대습도) |
| 설치방법 | 탁상형, 노출형 | 외형 | 탁상형 256W x 225H x 114D | 온도 | 0℃ ~ 40℃ |
| 사용전원 | DC 12V, AC220 ± 10% 60Hz | | 노출형 256W x 225H x 710(mm) | 색상 | 블랙 |
| 소비전력 | 20W 이하(IP 타입 30W 이하) | | | | |

※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.





## HLF-R1041 (주장치 일체형) / HLF-R1042 (주장치 연동형)

영상 및 통화 기능 세대 방문자 영상 전송 및 통화, 경비실 통화
시큐리티 기능 세대별 비밀번호 및 등록된 RF Card(13.56MHz) 인식을 통한 현관문 제어, 화재 감지 및 경보
세대 개별 비밀번호 / 카드 이용 출입 기능 / 4.3인치 LCD를 통한 정보 제공 기능

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 재질 | ABS, 알루미늄, PC | 사용전원 | DC12V, AC220 ±10% 60Hz | 습도 | 20~70%(상대습도) |
| 설치방법 | 매립형 | 소비전력 | 대기 시 5W 이하, 최대 20W | 배선방식 | BUS 방식 |
| LCD | 4.3" TFT Color Digital LCD | 외형 | 231.6W x 271.6H X 18D(mm) | 영상입력 | 1Vp-v/75Ω, Composite Video |
| 작동 | 14 Key Touch Button 방식 | | Rain Cover 제외 | 기기연동 | RS-485 |
| 화각 | 97˚ | 온도 | 0℃ ~ 40℃ | 색상 | 블랙 |




## HLPC-9000

영상 및 통화 기능 세대 방문자 영상 전송 및 통화, 경비실 통화
시큐리티 기능 세대별 비밀번호 및 등록된 RF Card, NFC, BLE 인식을 통한 현관문 제어,
화재 감지 및 경보, 지문 인식 기능(옵션)
세대 개별 비밀번호 / 카드 이용 출입 기능 / NFC 이용 출입 기능(옵션)
/ BLE 이용 출입 기능(옵션) / 공동 현관 자동 문 열림 기능 / 10.1인치 LCD를 통한 정보 제공 기능

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 재질 | ABS, PC | 사용전원 | DC12V, AC100 ~ 240V 60Hz | 습도 | 20~70%(상대습도) |
| 설치방법 | 매립형 | 소비전력 | 대기 시 5W 이하, 최대 30W 이하 | 배선방식 | TCP/IP |
| LCD | 10.1" TFT LCD Color | 외형 | 270W x 344.9H X 17D(mm) | 영상입력 | 1Vp-v/75Ω, Composite Video |
| 작동 | 13 Key Touch Button 방식 | | Rain Cover 제외 | 기기연동 | RS-485 |
| 화각 | 150˚ | 온도 | -10℃ ~ 40℃ | 색상 | 블랙 |

## 악세사리



### 세대마감판

| | |
|---|---|
| 재질 | ABS |
| 외형 | 390W x 290H x 7D(mm) |
| 색상 | 실버, 화이트 |



### 세대마감판
(HNF-H1101/HNF-I4100 전용)

| | |
|---|---|
| 재질 | ABS |
| 외형 | 354W x 242H x 7D(mm) |
| 색상 | 실버 / 화이트 |



### HCS-300

2개의 도어키에러 선택 및 문열림 기능

| | |
|---|---|
| 재질 | ABS |
| 설치방법 | 매립형 |
| 사용전원 | DC12V / 300mA |
| 소비전력 | 최대 3.6W |
| 외형 | 129W x 87H x 24.56mm) |
| 색상 | 그레이 |



### 로비폰 방우커버

| | |
|---|---|
| 재질 | ABS, PC |
| 외형 | 264W x 288H x 90D(mm) |
| 색상 | 블랙 |

※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

## IoT 디바이스





### 조명 스위치 (IoT/무선)

IoT 모듈을 이용하여 조명을 제어할 수 있는 스위치

| | |
|---|---|
| 통신방식 | Z-Wave |
| 정격전압 | AC 220V / 60Hz / 3A |
| 소비전력 | 0.6W |
| 전원공급 | 2선식 / 최소 부하 30W |
| 외형 | 71.5W x 117H x 46.0(mm) |
| 적용전력 | 600W / 9 |
| 설치방법 | 매립형 |



### 스마트 플러그 (IoT/무선)

특정 조건하에 경고음을 발생

| | |
|---|---|
| 통신방식 | Z-Wave |
| 정격전압 | AC 220V / 60Hz |
| 소비전력 | 0.5W |
| 외형 | Ø42 x 63H(mm) |
| 정격부하 | 16A |
| 플러그타입 | AC 1구 |



### 동체 감지기 (IoT/무선)

사람이나 동물의 움직임을 감지하는 센서 /방전 알림 / 교체형 배터리 / 부착형 / 과전류 보호 / 해제 알림

| | |
|---|---|
| 통신방식 | Z-Wave |
| 정격전압 | 3V 교체형 배터리 |
| 외형 | 65W x 64H x 28.5(mm) |
| 배터리수명 | 1.5년 |



### 자석 감지기 (IoT/무선)

문이나 창문의 열림 / 닫힘 상태를 감지하는 센서
저전력 설계 / 방전 알림 / 교체형 배터리 / 부착형

| | |
|---|---|
| 통신방식 | Z-Wave |
| 정격전압 | 3V 교체형 배터리 |
| 외형 | 36.6W x 76H x 15.5(mm) |
| 배터리수명 | 2년 |

### 주요 거래처

현대건설 · 현대엔지니어링 · 대우건설 · 한화건설 · DAELIM
DOOSAN 두산건설 · 롯데건설 · Halla 한라 · SK 건설 · posco 포스코건설
금호건설 · LH · 쌍용건설 · KCC KCC건설 · HDC 호반건설
한양건설 · 계룡건설 · 신세계건설 · B 반도건설 · 동부건설
화 성 · 삼구건설 · 아이에스동서 · 서한


**현대통신(주)**

서울 본사 : 서울특별시 영등포구 여의대방로 107(신길동, 현대통신빌딩)
Tel : 02-2240-9114 / www.hyundaitel.co.kr

| | | | |
|---|---|---|---|
| 서울/수도권 | 빌드원(주) | 경기도 양주시 청담로 39번길 22-12(고읍동) | 031-821-2291 |
| 대전/충청권 | (주)드림앤엔에스 | 대전광역시 서구 유등로 509-5(용문동) | 042-862-1521 |
| 광주/전라권 | (유)키덤시스템 | 광주광역시 남구 대남대로 351(월산동, 상호저축은행) | 062-382-1304 |
| 부산/경남권 | 수림전자 | 부산광역시 동래구 충렬사로 28-1(안락동) | 051-526-2204 |
| 대구/경북권 | 남영통신(주) | 대구광역시 북구 유통단지로 25 전자상가 5동 222호(산격동) | 053-423-1005 |

서비스전화
1588-1087


## 도어카메라



### HDS-R100

영상 및 통화 기능 세대 내 홈오토기기와 연동되어 영상 전송 및 통화 기능
카메라 각도 조절 카메라 각도 조절 기능(좌우)
고휘도 LED 채택 야간 조명 기능

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 재질 | ABS, 아크릴 | 소비전력 | 최대 2W | 배선방식 | 4선 |
| 설치방법 | 매립형, 노출형 | 외형 | 매립형 103W x 151H x 14D(mm)<br>노출형 103W x 151H x 35D(mm) | 색상 | 실버 |
| 사용전원 | DC 12V(Main Unit에서 공급) | | | | |



### HCC-2000

영상 및 통화 기능 세대 내 홈 오토기기와 연동되어 영상 전송 및 통화 기능
카메라 각도 조절 카메라 각도 조절 기능(상하 / 좌우)
고휘도 LED 채택 야간 조명 기능

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 재질 | ABS, 아크릴 | 소비전력 | 최대 2W | 배선방식 | 6선 |
| 설치방법 | 매립형 | 외형 | 93W x 145H x 12.70D(mm) | 색상 | 블랙, 화이트 |
| 사용전원 | DC 12V(Main Unit에서 공급) | | | | |



### HCC-1000

영상 및 통화 기능 세대 내 홈오토기기와 연동되어 영상 전송 및 통화 기능
카메라 각도 조절 카메라 각도 조절 기능(상하 / 좌우)
고휘도 LED 채택 야간 조명 기능

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 재질 | ABS, 아크릴 | 소비전력 | 최대 2W | 배선방식 | 4선 |
| 설치방법 | 매립형 | 외형 | 91W x 133H x 10D(mm) | 색상 | 실버 |
| 사용전원 | DC 12V(Main Unit에서 공급) | | | | |

## 스마트 거치대



*스마트 기기는 별매품입니다.

### HSH-K100A (홈오토 연동) / HSH-K100 (단독형)

통화 기능 블루투스 연동 통화, 홈오토메이션 서브폰 통화 - 세대 / 도어 / 로비 / 경비실(HSH-K100A)
문열림 기능 로비폰 문 열림 및 개별 현관 문 열림 연동(HSH-K100A)
시큐리티 기능 비상 발생 통보 기능(HSH-K100A)
스마트기기 연동 블루투스 스피커 기능, 핸즈프리 무선 통화
라디오 수신 스테레오 FM RECIO 청취, 채널 자동선국 기능
편의기능 스마트 기기 충전 기능(USB 충전 Port 지원), 시간 표시 및 알림 기능, 타이머 설정 기능, 스마트 거치 기능

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 재질 | ABS, PC, 아크릴 | 습도 | 90% 이하(상대습도) | FM방식 | FM Band 87.5 ~ 107.9MHz |
| 사용전원 | AC 220 / 60Hz | 외형 | 320W x 66.7H x 258D(mm) | 색상 | 화이트 |
| 온도 | 0℃ ~40℃ | (거치시) | 320W x 251.2H(최대) x 258D(mm) | | |

※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

## 도어락





### HDL-7390D / 7300D (푸쉬풀 타입)

Anti-Shock 시스템 3만 볼트의 전기 충격 무력화 기능
패닉기능 핸들 작동만으로 개문 가능(내부 강제 잠금 시 포함, *선택사양)
화재 시 주변 온도 65℃ 이상, 문 열림 및 경보음 기능
이중 잠금 기능 내 / 외부에서 가능
정지 기능 비밀번호, 지문을 5회 비정상 작동 시 30초간 정지
지문 인식 가능(옵션) 반도체식 지문센서를 적용하여 정확성과 편리함 구현(등록 수량 100개)
리모콘 기능 FM 방식, 최대 실기리 60m 이상, 홈네트워크 문 열림 기능 지원 및 연동 가능
비밀번호 기능 3~12자리 등록 가능

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 형식 | RF카드 / Push-Pull Type | RF카드 | 오토잠김 기능 - 한이든 원터치 방식 | 외형 | 핸들 54W<br>메인바디 78W x 363H x 250(mm) |
| 열림방식 | RF카드 + 비밀번호 + 지문(옵션) | 카드수량 | 50개 등록 가능 | | |
| 카드타 | RF카드 지원안식 오토잠김 기능 적용 | 비상전원 | 9V 배터리 단자 | 색상 | 실버 |



### HDL-6100 / HDL-6200 (주키 타입)

Anti-Shock 시스템 3만 볼트의 전기 충격 무력화 기능
패닉기능 핸들 작동만으로 개문 가능(옵션)
이중 잠금 기능 내부에서 가능
정지 기능 비밀번호 5회 이상 비정상 작동시 1분간 정지
화재 안전 계폐 장치 ANTI-PANIC 핸들 동작으로 개문 가능 및 주요 부품의 난연재질 사용
비밀번호 기능 비밀번호 4개까지 등록 가능
자동 잠금 기능 자동 잠금 기능(약 7초 후 잠김)
허수 기능 허수 입력 후 비밀번호 입력시 개폐
편의 기능 상태 알림 문구 표시

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 형식 | RF카드 / Panic Type | RF카드 | 오토잠김 기능 - 한이든 원터치 방식 | 외형 | 프런트 75W x 320H x 68D<br>메인바디 83W x 320H x 78D(mm) |
| 열림방식 | RF카드 + 비밀번호 + 리모콘(옵션) | 카드수량 | 100개 등록 가능 | | |
| 카드타 | RF카드 지원안식 오토잠김 기능 적용 | 비상전원 | 9V 배터리 단자 | 색상 | 블랙 |

## 도어락 악세사리



### 도어락 리모콘
(휴대형)

HDL-6100 / HDL-6200 전용



### 도어락 리모콘
(거치형)

HDL-6100 / HDL-6200 전용



### 도어락 마감판

| | |
|---|---|
| 재질 | EGI T0.8 |
| 외형 | 140W x 460H / 0.08T |
| 색상 | 실버 |

※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

imazu
IoT Smart Home System

현대통신(주)