최고의 결합을 상상하라!

HNS-R1071



HAS-R2071/HWS-W1001(IoT 모듈)



HNS-R1071 IoT Wall Pad

영상 및 통화기능	공동현관, 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대 간 통화, 세대현관 모니터링, 경비실 통화, 전화 통화(옵션)
시큐리티기능	마그네틱 감지기 연동, 외출(지연시간)설정, 외출 설정, 침입 및 비상 경보
편리기능	로비폰 문열림 연동, 개별 현관 문열림 접점신호 송신, 서브폰 연동

재질 | ABS 수지 설치방법 | **노출형** LCD | **7형 TFT-LCD COLOR**
영상저장 | **정지영상 16장** 작동 | **터치스크린(압력저항방식)**
통화방식 | **스피커폰 통화방식** 사용전원 | AC110~240V
소비전력 | **절전 4.5W, 평시 8W, 최대 10W**
외형 | 223W x 205H x 28D(mm) 색상 | **블랙**

HAS-R2071/HWS-W1001(IoT 모듈) Wall Pad

영상 및 통화기능	공동현관, 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대 간 통화, 세대현관 모니터링, 경비실 통화
시큐리티기능	마그네틱 감지기 연동, 외출(지연시간)설정, 외출 설정, 침입 및 비상 경보
편리기능	로비폰 문열림 연동, 개별 현관 문열림 접점신호 송신, 서브폰 연동
IoT 모듈 (HWS-W1001)	스마트 기기를 통한 도어폰/경비실/공동 현관 통화, 무선 디바이스 연동

재질 | ABS수지 설치방법 | **노출형** LCD | **7형 TFT-LCD COLOR**
통화방식 | **스피커폰 통화방식** 사용전원 | AC110~240V 소비전력 | **최대 24W**
배선방식 | BUS 외형 | 220W x 220H x 27D(mm) 색상 | **화이트**

HSH-K100A/K100



*스마트 기기는 별매품입니다.



HDS-R100



HSH-K100A/K100 Smart Kitchen Holder

통화기능	블루투스 연동 통화, 홈오토메이션 서브폰 통화 – 세대/도어/로비/경비실(HSH-K100A)
문열림기능	로비폰 문열림 및 개별 현관 문열림 연동(HSH-K100A)
시큐리티기능	비상 발생 통보 기능(HSH-K100A)
스마트기기 연동	블루투스 스피커 기능, 핸즈프리 무선 통화
라디오 수신	스테레오 FM 라디오 청취, 채널 자동선국 기능
편리기능	스마트 기기 충전 기능(USB 충전 Port 지원), 시간표시 기능, 시계알람 기능, 타이머 설정 기능, 스마트 기기 거치 기능

재질 | ABS, PC, **아크릴** 사용전원 | AC220V/60Hz 온도 | 0℃~40℃
습도 | **90% 이하(상대습도)** 무게 | **약 1.4kg** 색상 | **화이트**
FM방식 | FM Band 87.5~107.9MHz
외형 | 320W x 258H x 62D(mm) / **스마트 기기 거치시** 320W x 258H x 196D(mm)

HDS-R100 Door Camera

영상 및 통화기능	세대 내 홈오토기기와 연동되어 영상전송 및 통화가능
카메라 각도조절	카메라 각도조절 가능(좌우)
고휘도 LED 채택 야간 조명기능	

재질 | ABS 수지 설치방법 | **매립형, 노출형** 사용전원 | DC12V(Main Unit에서 공급)
소비전력 | **최대 2W** 외형 | **매립형** 103W x 151H x 14D(mm),
매립형 103W x 151H x 35D(mm) 배선방식 | **4선** 색상 | **실버**

현대통신(주)

imazu
IoT Smart Home System



HNT-179 Wall Pad

영상 및 통화기능 | 공동현관, 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대 간 통화, 세대현관 모니터링, 경비실 통화, 전화 통화(옵션)
시큐리티기능 | 침입 및 비상 경보, 외출/재택기능
편리기능 | 로비폰 문열림 연동, 개별 현관 문열림 접점신호 송신, 서브폰 연동

재질 | ABS 수지 설치방법 | 노출형 LCD | 7형 TFT-LCD COLOR
영상저장 | 정지영상 16장 작동 | 터치스크린(압력저항방식) 통화방식 | 스피커폰 통화방식
사용전원 | AC220 ± 20% 소비전력 | 절전 4.5W, 평시 8W, 최대 10W
외형 | 265.2W x 133.2H x 30.2D(mm) 색상 | 블랙, 화이트



HAC-D70A Wall Pad

영상 및 통화기능 | 공동현관, 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대 간 통화, 세대현관 모니터링, 경비실 통화
시큐리티기능 | 마그네틱 감지기 연동, 외출(지연시간) 설정
편리기능 | 로비폰 문열림 연동, 개별 현관 문열림 접점신호 송신, 영상조절(밝기/명암/컬러), 수화음향 조절

재질 | ABS 수지 설치방법 | 노출형 LCD | 7형 TFT-LCD COLOR
해상도 | 800 x 480 통화방식 | 스피커폰 통화방식 사용전원 | AC100~240V/50~60Hz
배선방식 | BUS/STAR 선택방식 외형 | 273W x 141H x 34D(mm) 색상 | 화이트



HAS-R1041B Wall Pad

영상 및 통화기능 | 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대현관 모니터링, 경비실 통화, 공동현관, 세대 간 통화
시큐리티기능 | 마그네틱 감지기 연동, 외출(지연시간)설정
편리기능 | 개별 현관 문열림 접점신호 송신, 영상조절(밝기/명암/컬러), 수화음향 조절, 도어록 무선모듈 삽입, 로비폰 문열림 연동

HAS-R1041S Wall Pad

영상 및 통화기능 | 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대현관 모니터링, 경비실 통화
시큐리티기능 | 마그네틱 감지기 연동, 외출(지연시간)설정
편리기능 | 개별 현관 문열림 접점신호 송신, 영상조절(밝기/명암/컬러), 수화음향 조절, 도어록 무선모듈 삽입

재질 | ABS수지(아크릴) 설치방법 | 노출형 LCD | 4.3형 TFT-LCD COLOR
통화방식 | 스피커폰 통화방식 사용전원 | AC110~240V 소비전력 | 최대 18W
외형 | 150W x 230H x 30D(mm) 색상 | 화이트



HLF-R1041R Lobby Phone

영상 및 통화기능 | 세대 방문자 영상전송 및 통화, 경비실 통화
시큐리티기능 | 세대별 비밀번호 및 등록된 RF Card(13.56MHz)인식을 통한 문열림, 화재 감지 수신 및 경보
주장치기능 내장 | 최대 160세대 연동가능

재질 | ABS수지(알루미늄, 투명PC) 설치방법 | 매립형 LCD | 4.3형 TFT-LCD COLOR
사용전원 | DC12V, AC220 ± 10% 60Hz 소비전력 | 20W이하 온도 | -10℃~40℃
통신방식 | RS-485 외형 | 231.6W x 271.6H x 18D(mm) 색상 | 블랙



HDL-2500B Door Lock

내화형 제품/KS 규격 및 자율안전 확인(KC) 획득 제품
Anti-Shock 시스템
화재안전개폐 장치
패닉 기능/이중잠금 기능/경보음 기능/정지기능
비밀번호 노출방지 '손바닥 터치' 및 허수 기능
비밀번호 5명 사용기능
사생활을 보호하는 스마트 에티켓 기능

형식 | RF-Card Key/Panic Type 디지털 도어록(주키) 비상전원 | 9V 배터리 단자
카드키 | 카드 자동인식 오토풀링기능 적용 사용카드 수량 | 50개 등록 가능
열림방식 | RF-Card Key + 비밀번호 + 리모컨(옵션)
비상전원 | 9V 배터리 단자 RF카드 인식방법 | 오토풀링기능-편리한 원터치 방식
외형 | 프런트_81W x 296H x 30D(mm), 메인바디_81W x 294H x 30D(mm) 색상 | 블랙

HCC-2000 Door Camera

영상 및 통화기능 | 세대 내 홈오토기기와 연동되어 영상전송 및 통화가능
카메라 각도조절 | 카메라 각도조절 가능(상하/좌우)
고휘도 LED 채택 야간 조명기능

재질 | ABS 수지 설치방법 | 매립형 사용전원 | DC12V(Main Unit에서 공급)
소비전력 | 최대 2W 외형 | 93W x 138H x 25.4D(mm) 배선방식 | 6선 색상 | 블랙, 화이트

본사(서울) : 서울특별시 영등포구 여의대방로 107 (현대통신 빌딩) TEL. 02-2240-9114
※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

서비스 센터 1588-1087